



Rechteckig Lautsprecher für Unterputzgehäuse CF2

Produkt Blatt

Rechteckiger Lautsprecher für Unterputzdose, 100 V, 12 W, nach EN54-24.

Rechteckiger Einbaulautsprecher für Wand- oder Deckenmontage auf Unterputzdose, aus selbstlöschendem Kunststoff V10 vom Typ ABS und Lautsprecherschutz aus Mikrolochblech, geeignet für Verwendung in Innenräumen und mit Schutz auch in Außenräumen, nach EN54-24.

Breitband-Lautsprecher, mit Tieftöner mit Aufhängung 5", linearem Audiotransformator für Leitungen mit konstanter 100 V Spannung und Buchse 80 Ohm.

Komplett mit thermischer Sicherung zum Schutz der Leitung gegen Übertemperatur und mit keramischen Anschlussklemmen.

Er kann sowohl auf Unterputzdose CF2E in Wände als auch auf Unterputzdose CF2EC für Gipskarton installiert werden.

Abmessungen: H282 x L194 x T16+56mm.

Gewicht: 1 Kg.

Farben: B Weiß, N Schwarz, MC Metall Chrom (Silber).

Technische Merkmale

System	100V EN54-24
Leistung [Wrms]	12-6-3
Impedanz [ohm]	833-1666-3333-(80) Ω
Frequenzgang [Hz]	140÷20000
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	95dB
Abstrahlung [Grad]	180°
Gewicht [kg]	1 kg
Größe [mm]	H282 x L194 x P16+56mm

Verfügbare Varianten

Folio Farben

- EFLT43L12B: Weiß
- EFLT43L12MC: Chrom metallisiert
- EFLT43L12N: Schwarz